

Montagehinweis

Trittstufenhalter Stehfalz

REES

REES – Halterungen für Trittstufen und Laufroste werden auf den Doppelstehfälzen der Metall-dacheindeckung aufgeklemt. Verwendbar für Dachneigungen von **0 – 40 Grad**.

Um den Anforderungen nach EN – 516 zu entsprechen ist ein maximaler Abstand der einzelnen Halterungen von 80 cm nicht zu überschreiten! Der Haftabstand ist entsprechend der Richtlinien aus den Fachregeln des Klempnerhandwerks vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) einzuhalten. Die Halterungen sind am mindestens 25 mm hohen Doppelstehfalz im Bereich der Haften zu montieren.

Bei alten Dächern ist zu prüfen, ob die Doppelstehfälze einwandfrei sind und der Unterbau unbeschädigt ist.



Montageanleitung:

- Die Trittstufenhalter sind so anzuordnen, dass sie im Bereich von Haften montiert werden.
- Laschenteile und Halterteil vormontieren. Laschenteile so, dass die Kröpfung oben versetzt nach innen zeigt. Dadurch entsteht ein paralleler Zwischenraum, der an der ganzen Fläche am Stehfalz anliegt. Das Halterteil ist rechts des Laschenpaares anzubringen. Die schräge Seite des Halters zeigt nach oben.
- Anschließend ist das Oberteil, zuerst mit der mittleren Schraube zu befestigen. Der abgekantete Auflagewinkel für den Rost zeigt immer nach links und ist über den Laschen angebracht. Anschließend kann die Dachneigung mittels der Lochskala rechts in Abständen von 5 Grad fixiert werden. Es ist darauf zu achten, dass anschließend die Trittsflächen in Richtung der Breite nicht mehr als 3 Grad von der Waagerechten abweichen. Anschließend ist am Langloch links eine zusätzliche Befestigungsschraube zu montieren.
- Alle Schrauben sind auf festen Sitz zu überprüfen. Zur Montage der Laschenteile sind die Schrauben M12 fest zu halten und die Muttern mit einem Drehmoment von mindestens 50 Nm anzuziehen. Nach ca. 2 Wochen ist der Schraubenanzug nochmals zu prüfen.
- Es sind nur 25 cm bzw. 30 cm breite Dachstandroste mit Zulassung nach EN 516-1 zu verwenden!



Hinweis: Halterungen nach EN 516-1 haben keine Zulassung zur Verwendung bei Fluchtwegen. Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden

Anwendungsbeispiel:



Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftenprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.